



Ένα άριστο συμπληρωματικό αξεσουάρ για τον λέβητα Brava, τόσο για τα μοντέλα εξωτερικής εγκατάστασης όσο και του εντοιχισμού, είναι τα νέα μοντέλα τηλεχειριστηρίων Sime Home, ειδικά μελετημένα για τον άριστο συνδυασμό τους

με τους λέβητες. Ο κομψός και απέρριπτος σχεδιασμός τους ταιριάζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ενώ οι αποκλειστικές λειτουργίες προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου της εγκατάστασης και του λέβητα.



13

SIME HOME

SIME HOME PLUS

Οθόνη υψηλής ανάλυσης	✓	✓
Με λευκό φωτισμό		✓
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας θέρμανσης	✓	✓
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός αποθήκευσης ZNX		✓
Κλιματική ρύθμιση βάσει της εσωτερικής & εξωτερικής θερμοκρασίας	✓	✓
Διαχείριση παραμέτρων του λέβητα μέσω τηλεχειριστηρίου	✓	✓
Εμφάνιση παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης	✓	✓
Προηγμένη διάγνωση προβλημάτων με προτάσεις επίλυσης των		✓
Επαφή για σύνδεση με τηλέφωνο		✓
Ένδειξη εξοικονόμησης ηλιακού κυκλώματος		✓



BRAVA SLIM ΚΑΙ BRAVA ONE

Οι λέβητες Brava Slim και Brava One ξεχωρίζουν μεταξύ τους από τη διαφορετική αισθητική και από ένα εξειδικευμένο μενού χρήστη:

Brava Slim



5 πλήκτρα και φωτιζόμενη μπλέ οθόνη υγρών κρυστάλλων μεγάλων διαστάσεων

Brava One



4 πλήκτρα, 2 ρυθμιστές και μια μικρή φωτιζόμενη μπλέ οθόνη υγρών κρυστάλλων



Χαρακτηριστικά

Κάλυμμα	3 τεμαχίων	3 τεμαχίων	3 τεμαχίων	3 τεμαχίων
Πίνακας χειρισμού	5 πλήκτρα	4 πλήκτρα + 2 ρυθμιστές	5 πλήκτρα	4 πλήκτρα + 2 ρυθμιστές
Πίεση Νερού/Ένδειξη	Μεταδότης/LCD	Πιεζοστάτης /Μανόμετρο	Μεταδότης/ LCD	Πιεζοστάτης /Μανόμετρο
Οθόνη	Φωτιζόμενη μπλέ LCD – μεγάλη με 23 σύμβολα	Φωτιζόμενη μπλέ LCD – μικρή με 7 σύμβολα	Φωτιζόμενη μπλέ LCD - μεγάλη με 23 σύμβολα	Φωτιζόμενη μπλέ LCD - μικρή με 7 σύμβολα
Γκάμα	25-30-35-40 σπγ. παραγωγής ZNX	25-30 σπγ. παραγωγής ZNX 25 T	25-30-40 BF	25 OF 25-30 BF

Αποδόσεις

Ρύθμιση	1:5 στη θέρμανση (1:8 25T) 1:6 ZNX	1:5 στη θέρμανση 1:6 ZNX	1:3	1:3
Κλιματική ρύθμιση	Ενσωματωμένη	Ενσωματωμένη	Ενσωματωμένη	Ενσωματωμένη
Αντιπαγωτική προστασία	Προστασία μέχρι -5°C	Προστασία μέχρι -5°C	Προστασία μέχρι -5°C	Προστασία μέχρι -5°C

Νερό Χρήσης

Αποδόσεις ZNX	3 αστέρων	standard	3 αστέρων	standard
Διαχείριση με δύο αισθητήρες	✓	✓	✓	✓
Πλακοειδής εναλλάκτης	ενισχυμένος	standard	ενισχυμένος	standard
Ροοστάτης/ροόμετρο	ροόμετρο	ροόμετρο	ροόμετρο	ροόμετρο

Εξωτερική συνδεσιμότητα

Αναμονές για θερμοστάτες	2	1	2	1
Οριζόμενα επίπεδα θερμοκρασίας	1	1	1	1
Απομακρυσμένες ενδείξεις δυσλειτουργίας	✓-με τηλεχειριστήριο κατόπιν ζήτησης	X	✓-με τηλεχειριστήριο κατόπιν ζήτησης	X

Αξεσουάρ

Ηλιακού με αναμεικτική θερμοστατική βαλβίδα	✓	X	✓	X
Σετ διαχείρισης ζώνης ανάμειξης	✓	X	✓	X
Κάλυμμα κρουρών σύνδεσης	✓	✓	✓	✓
Σετ αντιπαγωτικής προστασίας	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C
Αυτόματη πλήρωση εγκατάστασης	✓	X	✓	X

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοντέλο	BRAVA SLIM HE					BRAVA ONE HE		
	25	30	35	40	25 T	25	30	35
Όνομαστική θερμική ισχύς (80-60°C)	kW	19,7	23,6	29,5	34,5	23,6		29,5
Όνομαστική θερμική ισχύς (50-30°C)	kW	21,4	25,7	32,2	37,5	25,7		32,2
Ελάχιστη θερμική ισχύς (80-60°C)	kW	3,9	4,7	5,9	6,9	2,9		5,9
Ελάχιστη θερμική ισχύς (50-30°C)	kW	4,3	5,1	6,5	7,5	3,2		6,5
Όνομασ. θερμική παροχή θέρμανσης	kW	20	24	30	35	24		30
Ελάχιστη θερμική παροχή	kW	4,0	4,8	6,0	7,0	3,0		6,0
Ωφέλ. απόδοση ονομασ ισχύος (80-60°C)	%	98,5	98,3	98,3	98,6	98,3		98,3
Ωφέλ. απόδοση ελάχ. ισχύος (80-60°C)	%	97,5	97,9	98,3	98,6	96,6	97,5	98,3
Ωφέλ. απόδοση ονομασ ισχύος . (50-30°C)	%	107	107,1	107,3	107,1	107,1	107	107,3
Ωφέλ. απόδοση ελάχ. ισχύος . (50-30°C)	%	107,5	106,25	108,3	107,1	106,6	107,5	108,3
Ωφέλιμη απόδοση στο 30% του φορτίου (40-30°C)	%	107	107	107	107	107	107	107
Ενεργειακή κλάση (CEE 92/42)		****	****	****	****	****	****	****
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς	W	105	114	135	135	105	105	114
Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης	°C	20/80	20/80	20/80	20/80	20/80	20/80	20/80
Περιεκτικότητα νερού λέβητα	l	4,65	4,75	4,95	5,60	4,50	4,65	4,75
Μέγ. πίεση λειτουργίας	bar	3	3	3	3	3	3	3
Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας	°C	85	85	85	85	85	85	85
Περιεκτικότητα δοχείου διαστολής	l	9	9	9	10	9	9	9
Πίεση προφόρτισης δοχείου διαστολής	bar	1	1	1	1	1	1	1
Πεδίο ρύθμισης νερού χρήσης	°C	10/60	10/60	10/60	10/60	-	10/60	10/60
Όνομασ. θερμική ισχύς νερού χρήσης	kW	24	28	35	40	-	24	28
Όνομασ. θερμική παροχή νερού χρήσης	kW	24	28	35	40	-	24	28
Ειδική παροχή νερού χρήσης (EN 625)	l/min	11,2	12,9	16,5	19,4	-	11,2	12,9
Συνεχής παροχή νερού χρήσης Δt 30°C	l/min	11,4	13,4	16,4	19,1	-	11,4	13,4
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης	l/min	2,0	2,0	2,0	2,0	-	2,0	2,0
Πίεση νερού χρήσης μέγ./ελάχ.	bar	7,0/0,5	7,0/0,5	7,0/0,5	7,0/0,7	-	7,0/0,5	7,0/0,5
Μέγ. μήκος ευθύγραμμων αγωγών ø 60/100	m	6	5	4	4	6	6	5
Μέγ. μήκος ευθύγραμμων αγωγών ø 80/125	m	12	10	10	10	12	12	10
Μέγ. μήκος ευθύγραμμων αγωγών 80+80	m	25+25	25+25	25+25	25+25	25+25	25+25	25+25
Μέγ. μήκος ευθύγραμμων αγωγών 60+60	m	6+6	6+6	4+4	4+4	6+6	6+6	4+4
Κατηγορία NOx		5	5	5	5	5	5	5
Βάρος λέβητα	kg	28,5	28,5	29,9	32,6	27,5	28,5	29,9

18

